

新商品速報

闘魂雑草刈車

# F1MASAO

## 魅せられて

## NEW F1MASAO 発進!



■3D開閉刈刃カバー

■刈刃カバー内洗浄機能

魅せられて  
アイーン  
(特許出願中)

水飛び回転蹴上げ洗浄方式

滝と翼  
狙い撃ち!



ものづくり  
は演歌だ

CHIKUSUI CANYCOM, INC.



### 3D開閉刈刃カバー 「魅せられて アイーン」



異物の直接飛散を防止し危険性を低減。  
草の密集度に応じて3段階の調整が可能。  
集草作業も効率的に行えます。  
また、刈刃の交換、刈刃カバー内の  
メンテナンスも楽におこなえます。

### 刈刃カバー内洗浄 水飛、回転、跳上洗浄方式 「滝と翼 狙い撃ち」



カバー内の草・土・堆肥など綺麗に  
洗浄。ステー、刈刃、カバーなどの  
腐食を防ぎ、部品消耗を抑えます。

### 枝などの障害物を走りぬけろ！

着座位置



全高：860mm シート高さ：455mm  
(CMX227)  
上方障害物が最も避けやすい全高と着座位置の  
距離を確保。さらに「トッテつけました」を左右に  
標準装備。さらに傾斜地での作業に  
体の安定を保つ「ヒップカード」も装備。

### 草を倒さずに取り込み グリーンゲート「間口広子」

刈幅：975mm  
刈高さ：150mm  
(CMX227)



従来機  
236mm  
740mm

### 究極の小回り「角切造75」

驚異の小回り性能！前輪切れ角 75度  
最小回転半径 1.8m (2WD時)



※特別仕様車  
“そこまで刈っていいんかい”  
最小回転半径 1.6m (2WD時)

### 限りなく低さを追求 「エスカレーター21」(実用新案出願中)



かんたん刈高さ  
調節グリップ  
0～150mm、  
21段階の調整  
刈高さ調整レバーを極限まで低くし、  
どの高さでも枝などの引っ掛かりを  
少なくなるようにレイアウト。

### 快適な乗り心地と操作性 LMSステアリング& リクライニングサスペンション付シート



### 刈刃差し替え機能「イ・ア・イ」

※特許取得出願中

差し替え一撃 177P




工具を使わずスピーディに  
刈刃差し換えが可能。

### 「あげ全・すえ全」 刈刃クラッチレバー

※特許取得出願中

すぐに刈刃クラッチ！  
ループタイプの刈刃  
クラッチをハンドルを  
手元にレイアウト。



ネーミング		FIMASAO				ネーミング		FIMASAO			
型式		CMX227	CM226	CMX186	CM185	型式		CMX227	CM226	CMX186	CM185
タイプ		AWD	2WD	AWD	2WD	タイプ		AWD	2WD	AWD	2WD
機械質量		345kg [350kg]		325kg		320kg		345kg [350kg]		320kg	
作業能率		7300㎡/h*		7000㎡/h*		7000㎡/h*		7300㎡/h*		7000㎡/h*	
機 械 寸 法	全長	1947mm				1947mm		1947mm			
	全幅	1020mm [1050mm]		1020mm		1020mm		1020mm [1050mm]		1020mm	
	全高	860mm		840mm		840mm		860mm		840mm	
	ホイールベース	1300mm				1300mm		1300mm			
法	トレッド	前：860mm/後：800mm				前：860mm/後：800mm		前：860mm/後：800mm			
	最低地上高	130mm		110mm		110mm		130mm		110mm	
	名称	スバル EH65DS		スバル EH63DS		スバル EH63DS		スバル EH65DS		スバル EH63DS	
エ ン ジ ン	形式	空冷4サイクルV型2気筒ガソリン				空冷4サイクルV型2気筒ガソリン		空冷4サイクルV型2気筒ガソリン			
	排気量	653cm³				653cm³		653cm³			
	最大出力	16.4kW (22.0PS)/3600rpm		13.4kW (18.3PS)/3600rpm		13.4kW (18.3PS)/3600rpm		16.4kW (22.0PS)/3600rpm		13.4kW (18.3PS)/3600rpm	
	始動方式	セルフスタータ式				セルフスタータ式		セルフスタータ式			
燃料タンク容量	20ℓ				20ℓ		20ℓ				
性能		走行速度		移動		移動		0～13.8km/h (無段変速)		0～12.8km/h (無段変速)	
		作業		作業		作業		0～7.7km/h(無段変速)		0～7.2km/h(無段変速)	
		最小回転半径		1.8m [1.6m]		1.8m		1.8m [1.6m]		1.8m	
		登坂能力		25度		15度		25度		15度	
		主変速形式		HST(無段変速)				HST(無段変速)			
		前輪		AGR4.00-7 (2PR) 直径:400mm 幅:105mm		AGR3.50-7 (2PR) 直径:350mm 幅:100mm		AGR4.00-7 (2PR) 直径:400mm 幅:105mm		AGR3.50-7 (2PR) 直径:350mm 幅:100mm	
		後輪		17X8.00-8 (4PR) 直径:440mm 幅:210mm		16X7.00-8 (2PR) 直径:410mm 幅:180mm		17X8.00-8 (4PR) 直径:440mm 幅:210mm		16X7.00-8 (2PR) 直径:410mm 幅:180mm	
		ブレーキ形式		内括式ブレーキ				内括式ブレーキ			
		刈幅		975mm				975mm			
		刈高		0～150mm (21段階)		0～130mm(21段階)		0～150mm (21段階)		0～130mm(21段階)	
		刈刃形式		フリーナイフ 段付ステー				フリーナイフ 段付ステー			
		刈刃枚数		2枚				2枚			
		刈刃駆動方式		シャフト駆動				シャフト駆動			

※[ ]内「そこまで刈っていいんかい」仕様、クイックターン使用時。実際の数値は路面、使用状況により変化します。  
 ※\*は副変速低速時の最高速度での最高能率(計算値)  
 ※仕様は改良により予告なくへんこうすることがあります。掲載写真と現物は、多少異なる事があります。  
 圃場内作業車であるため、公道での乗車・走行はできませんので十分ご注意ください。



本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使い下さい。  
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

## 株式会社 筑水キャニコム

本社 福岡県うきは市吉井町福益 90-1  
TEL:0943-75-2195

製品の注文・納期に関するお問い合わせはこちらまで  
アドバンス・オーダー・センター  
TEL:0943-75-8055【代】

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください